ELECTRO FRIG


INVOTECH

APLICACIONES EN:

MEDIA Y BAJA TEMPERATURA

SERIE YM

R22



IMPORTADOR

ELECTRO FRIG

INVOTECH

/Electro Frig
/electro_frig
@Electro_Frig

ELECTRO FRIG DEVOTO
Av. San Martín 7265,
Villa Devoto, CABA.
4502-4858
15-3347-5115
logistica@electrofrig.com.ar

ELECTRO FRIG MORÓN
Av. Eva Perón 3536,
Morón, Buenos Aires.
4697-0028
15-3777-1912
ventas.moron3@electrofrig.com.ar

ELECTRO FRIG RAMOS
Av. de Mayo 1002,
Ramos Mejía, Buenos Aires.
4654-5704
15-6021-5598
ventasramos4@electrofrig.com.ar
efrm1@hotmail.com

SERIE YM

APLICACIONES EN:

MEDIA Y BAJA TEMPERATURA

INVOTECH

R22

E.T. -6.7°C , C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No subcooling

	YM182A1G	YM210A1G	YM125A1G	YM132A1G	YM49A1G	YM70A1G	YM102A1G
ELECTRICIDAD *ELECTRICITY*	380V/ 50HZ / 3P	380V/ 50HZ / 3P	380V/ 50HZ / 3P	380V/ 50HZ / 3P	380V/ 50HZ / 3P	380V/ 50HZ / 3P	380V/ 50HZ / 3P
POTENCIA EN CABALLOS DE FUERZA *POWER IN HORSE POWER (HP)*	10	13	7	8	3	4	6
DISPLACEMENT (M^3/H)	29.1	34.3	20.1	21.4	8.1	11.8	17.1
GAS REFRIGERANTE *REFRIGERANT*	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22
CAPACIDAD DE REFRIGERACION *COOLING CAPACITY (W)*	18200	21000	12500	13200	4900	7000	10200
POTENCIA EN WATT *POWER IN WATT (W)*	7745	8860	5430	5690	2250	3120	4430
COP (W / W)	2.35	2.37	2.30	2.32	2.18	2.25	2.30
CORRIENTE *RUNNING CURRENT (A)*	13.8	15.7	11.0	11.2	4.9	6.1	8.5
LRA (A)	121	121	117	117	45	60	65
MOC (A)	22.3	26.0	16.3	17.4	8.3	9.7	13.5
-CRANKCASE HEATER (W)	90	90	90	90	70	70	70
DIMENSIONES DE MONTAJE (PULGADAS) *FITTING DIMENSIONS (INCH)*							
TUBO DE DESCARGA *DISCHARGE TUBE (OD)*	7/8	7/8	7/8	7/8	1/2	1/2	1/2
TUBO DE SUCCIÓN *SUCTION TUBE (OD)*	1 1/8	11/8	11/8	11/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSIONES DEL PRODUCTO *PRODUCT DIMENSIONS (MM)*							
LONGITUD *LENGTH (L)*	260	260	260	260	239	239	239
ANCHO *WIDTH (W)*	244	244	244	244	239	239	239
ALTURA *HEIGHT (H)*	508	508	508	508	418	418	418
DIMENSIONES DE LOS PIES *FEET DIMENSIONS (HOLE)*	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)
TIPO DE ACEITE *OIL TYPE*	3GS	3GS	3GS	3GS	3GS	3GS	3GS
VOLUMEN DE CARGA INICIAL *INITIAL CHARGE VOLUME (L)*	2.7	2.7	2.7	2.7	1.4	1.4	1.4
VOLUMEN DE RECARGA *RECHARGE VOLUME (L)*	2.6	2.6	2.6	2.6	1.25	1.25	1.25
PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO *MAX OPERATING PRESSURE (MPA)*							
LADO ALTO *HIGH SIDE*	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
LADO BAJO *LOW SIDE*	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
PESO *WEIGHT (KG)*	54	54	53	53	30	31	33

IMPORTADOR ELECTRO FRIG

INVOTECH

/Electro Frig

/electro_frig

@Electro_Frig

ELECTRO FRIG DEVOTO
Av. San Martín 7265,
Villa Devoto, CABA.
4502-4858
15-3347-5115
logistica@electrofrig.com.ar

ELECTRO FRIG MORÓN
Av. Eva Perón 3536,
Morón, Buenos Aires.
4697-0028
15-3777-1912
ventas.moron3@electrofrig.com.ar

ELECTRO FRIG RAMOS
Av. de Mayo 1002,
Ramos Mejía, Buenos Aires.
4654-5704
15-6021-5598
ventasramos4@electrofrig.com.ar
efrm1@hotmail.com